



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SORIC TF


CLASIFICACIÓN DE RIESGOS NFPA

Tipo de riesgo Salud Fuego Reactividad Especial

NFPA 1 1 0

Riesgo Extremo Alto Moderado Ligero Mínimo

Grado 4 3 2 1 0



Ropa de Protección



SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

IDENTIFICACIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO: Soric TF
Usos: núcleo para laminado (plástico reforzado)
Nombre Químico: No tejido

NÚMERO TELÉFONICO EN CASO DE EMERGENCIA:

República Mexicana (las 24hrs)
SETIQ: 01 (800) 00 214 00
Ciudad de México y Área Metropolitana 55 75 08 38
Para llamadas originadas en otra parte 0 11 52 5 559 15 88
CHEMTREC International: 703-527-3887

Poliformas Plásticas S. A. de C. V.
Calle Cielito Lindo #25 Col. Esperanza
Parque Industrial Izcalli.
Cd. Nezahualcoyotl, Estado de México.
CP.57810
Tel. 01-(55) 47-49-70-70
www.poliformas.mx

FECHA DE ELABORACIÓN:

Enero, 2017



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SORIC TF

SECCIÓN 2 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de producto	Peso (%)	No. CAS	NO. ONU
PET	-	25038-59-9	-
Microesfera	-	65997-17-3	-

SECCIÓN 3 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

INHALACIÓN:

Cuando las partículas son inhaladas puede causar irritación al tracto respiratorio.

INGESTIÓN:

N/A

PIEL:

N/A

OJOS:

Las partículas pueden causar irritación en los ojos



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SORIC TF

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN:

N/A

INGESTIÓN:

N/A

PIEL:

N/A

OJOS:

lavar los ojos con abundante agua

SECCIÓN 5 - MEDIDAS CONTRA DERRAMES O FUGAS

EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA DERRAMADO:

N/A

DISPOSICIÓN DE LAS RESIDUOS:

N/A



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SORIC TF

SECCIÓN 6 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El coremat debe estar almacenado en su empaque original en un lugar ventilado a temperaturas entre 0 y 30 °C sin exceder el límite superior de la temperatura antes mencionada.

SECCIÓN 7 - CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / INCENDIO

PUNTO DE INFLAMACIÓN: N/D

Limite inferior:

LIMITE DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD
N/D

Limite superior:

N/D

AGUA ESPUMA CO2 POLVO QUIMICO OTRO

MEDIO DE EXTINCIÓN:

X X X

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Utilice equipo de protección autónoma y traje de protección

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE AL FUEGO:

Ninguno

RIESGOS DE FUEGO. EXPLOSIONES INUSUALES:

N/D

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:

Monóxido de carbono, al quemar produce vapores nocivos y tóxicos.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SORIC TF

SECCIÓN 8 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO Y PROPIEDADES:

sólido blanco, sin olor

pH:

7-8

PUNTO DE FUSIÓN:

No aplica

PUNTO DE EBULLICIÓN:

N/A

DENSIDAD RELATIVA:

0.05-0.07 g/cm³

DENSIDAD DE VAPOR RELATIVA:

N/A

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:

N/A

TEMPERATURA DE IGNICIÓN:

N/D

LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD:

N/A

LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIÓN:

N/A

SOLUBILIDAD EN AGUA:

insoluble

SECCIÓN 9 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:

Este material es químicamente estable

POLIMERIZACIÓN:

N/A

INCOMPATIBILIDAD (EVITAR):

Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN

N/A



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SORIC TF

SECCIÓN 10- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

VIAS DE ENTRADA AL MEDIO AMBIENTE:

Agua: N/D
Aire: N/D
Suelo: N/D

EFFECTOS TOXICOLOGICOS EN MAMIFEROS:

Interacciones: N/D
Bioquímicas: N/D
Carcinogenos
Mutagenicos
Comportamiento: N/D
Teratogenico: N/D

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

TEMPERATURA

Ambiente

PRESIÓN:

Atmosferica

TRANSPORTE MARITIMO- IMDG

Mantener seco el material durante el transporte

CARRETERA Y FERROCARRIL (empacado) - DOT:

Mantener seco el material durante el transporte

TRANSPORTE AEREO IATA:

Mantener seco el material durante el transporte

CLASE:

N/D